

DECLARATION of PERFORMANCE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP no. /2026



Issued in accordance with CPR 196/2013

- 1.** **Manufacturer's Product: Puricompact**
Nome commerciale prodotto
- 2.** *Batch number / Lotto Numero: Invoice*
Article Number / Codice Articolo:
- 3.** *Intended use/Laiyng in accordance with Product Standard:* **Internal use or external use**
Usò previsto/Posa in opera in accordo allo Standard di Prodotto
- 4.** *Manufacturer's Name and address:* **Puricelli S.r.l. Via Nuova Valassina, 3 Costa Masnaga (Italy)**
Nome e indirizzo del produttore
- 5.** *Authorized Representative - Name and address (if applicable):* **Roberto Radaelli**
Nome e indirizzo del Legale Rappresentante (se applicabile): **Roberto Radaelli**
- 6.** *Assessment and Verification of constancy of performance:* **(System 4)**
Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione del Prodotto
- 7.** *Reference to the Harmonised Standard:* **(EN 438/7 "High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes".)**
Riferimento allo Standard di Prodotto

**PRESTAZIONE DICHIARATA
DECLARED PERFORMANCE**

Caratteristiche / Characteristics	Prestazione / Performance	Standard di Prodotto/Harmonised Standard
Resistenza al fissaggio / <i>Face screw holding</i>	4.0 mm: 1000 N 20.0 mm 4000 N	EN 438/7
Durabilità / <i>Durability: Resistance to wet conditions:</i>	PASS	
Densità / Density:	1400 kg/m3	
Resistenza allo shock Termico / <i>Thermal Shock resistance:</i>	PASS	

La Prestazione del Prodotto è in accordo alle specifiche dichiarate sopra
The Performance of the product is in accordance with the specifications given above

Signature/*Firma*:
Name / *Nome*: **Roberto Radaelli**
Position / *Posizione*: **Technical Department**
Date / *Data*:

Il presente certificato viene sempre consegnato all'utilizzatore in copia originale - si diffida, pertanto, l'utilizzo di certificati in copia e/o in riproduzioni parziali

The original of the present certificate is always delivered to the user; therefore, we give warning not to use copies of this certificate and/or partial reproductions.



Puricelli srl
Via Nuova Valassina, 3
23845 Costa Masnaga (LC)
2013
DOP N. /2026 DD

EN 438/7:2005

PURICOMPACT

uso interno / internal use- or external

spessore / thickness: 4-20 mm

- *Resistenza al fissaggio / Face screw holding*
4.0 mm: 1000 N
20.0 mm 4000 N
- *Durabilità / Durability: Resistance to wet conditions: PASS*
Densità / Density: 1400 kg/m³
- *Resistenza allo shock Termico / Thermal Shock resistance: PASS*